



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Eibenstock DBE 352 Diamant-Kernbohrereinheit

Bestell- und Artikelnummer: 03642000

Listenpreis CHF 4'226.71

**Fuxpreis CHF 3'381.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

- Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Hoch- und Tiefbau
- kraftvoller 3.000 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
- Service-LED - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung)
- 3-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Universalkupplung - werkzeugloses Befestigen des Motors am Ständer
- Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrstander - exaktes Arbeiten
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Kompakter Kombifuß - Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar - einfacher Wechsel der Bedienseite
- Radachse abnehmbar - einfacher Transport

### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 3.000 W
- Hub 620 mm
- Nennspannung 230 V
- Nenndrehzahl 230/500/1.030 U/min
- Werkzeugaufnahme 1 1/4" außen
- Gewicht 35 kg
- Bohrdurchmesser 41-352 mm
- Säulenlänge 995 mm
- Max. Neigungsgrad 45°

### Standard-Ausrüstung

- EBM 352/3 + BST 352 V
- ohne Bohrkronen

