



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 06.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Eibenstock EDS 181 Diamantsäge

Bestell- und Artikelnummer: 0660P000

Listenpreis CHF 1'394.49

**Fuxpreis CHF 1'116.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

#### Anwendung:

- Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z. B. Granit, Marmor, Beton, Terrazzo, Feinsteinzeug
- Trennen von Fliesen, Fensterbänken, Terrassenplatten, Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Steine im Galabau
- Ausschneiden von Aussparungen bei Küchenarbeitsplatten
- Fugensanierung
- Fliesen- und Plattenleger, Galabau, Küchenmonteure, Steinmetzbetriebe, Fußbodensanierer

#### Merkmale:

- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung sowie Überlast-LED
- Hochleistungsgetriebe und kraftvoller 2.300 Watt Motor - schneller Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Steinmaterialien
- Ein-/Ausshalter mit Einschaltsperrung - kein unbeabsichtigtes Einschalten
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 63 mm\*)
- Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung - präzise Einschnitte, Schnittbeginn auch im Werkstück möglich
- Schlitten mit Rollenführung - leichtgängiges Führen, schont die Werkzeugoberfläche
- Einfaches Wechseln zwischen Trocken- und Nassbetrieb - Direktanschluss die DSS Industriestaubsauger oder des beigefügten Gardena-Schnellkupplungsadapters am Absaugstutzen Ø 35 mm
- Saugschlaucharretierung - verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Schlauches während des Schneidens
- Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel
- Führungsschiene - optionales Zubehör als Anschlag für präzise Schnitte

#### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 2.300 W
- Nennspannung 230 V
- Nenndrehzahl 4.300 U/min
- Leerlaufdrehzahl 7.500 U/min
- Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm
- max. Scheibendurchmesser 200 mm
- max. Schnitttiefe 63 mm (mit Diamantscheibe Ø 200mm)



- Gewicht 7,7 kg

**Standard-Ausrüstung**

- im Koffer inkl. Winkelanschlag, Diamanttrennscheibe Ø 180 mm und Montagewerkzeug

**ohne Führungsschiene mit Diamantscheibe Ø 200mm**