



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 02.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Scangrip MATCHPEN R Akku-Stiftleuchte

Bestell- und Artikelnummer: 03.5122

Listenpreis CHF 59.62

Fuxpreis CHF 51.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

MATCHPEN R - Kleine Akku-Stiftleuchte mit 2 COLOUR LIGHT-Funktion

- Die MATCHPEN R ist einfach mitzunehmen und eine Stiftlampe mit hervorragenden Farbwiedergebeeigenschaften für Farbanpassung - immer zur Hand in der Hemd- oder Hosentasche. Die Lampen wurden für Qualitätskontrollen in der Werkstatt entwickelt und sind für Erkennen von kleinen Kratzern, Nadelstichen und Schleifspuren besonders wertvoll.
- Die 2 COLOUR LIGHT-Funktion der MATCHPEN R ermöglicht die Wahl zwischen 2 verschiedenen Farbtemperaturen je nach Arbeitsaufgabe.
- Mit Fokusfunktion für einen justierbaren konzentrierten, gebündelten Lichtkegel von 10 bis 45 Grad. Die Stiftleuchte ist aus robustem und beständigem Aluminium mit lösungsmittelbeständiger Glaslinse und einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufzuladen.



// MATCHPEN R wurde nach dem ANSI/NEMA F1-Standard getestet.

// Beleuchtungslösungen für Maler- und Lackierbetriebe

Als die weltweit umfassendste und durchdachtste Serie seiner Art ist die neue Generation von SCANGRIP Arbeitsleuchten ideal für Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung und überhaupt für Malerarbeiten aller Art, wo eine gestrichene Oberfläche zu inspizieren ist.

// CRI+

Mit unseren Beleuchtungslösungen für Maler- und Lackierbetrieben benutzen wir den CRI+ Farbwiedergebeindex, ein Durchschnitt von allen 15 R-Werten. Die einzige korrekte Definition des CRI-Wertes für präzise und verlässliche Farbwiedergabe.

// Das einmalige Design der MATCHPEN R trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 2704684.

Technische Daten

- Akku integriert 3.7 V 1100 mAh
- Farbtemperatur einstellbar 2 temperatures
- Abstrahlwinkel 10° - 45°
- Leuchtweite 95 m
- Farbtemperatur min. 4500
- Farbtemperatur 6500 CCT
- Farbwiedergebeindex Ra >92 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter

- Lichtstärke max. 8000 Lux
- Lichtstärke min. 700 Lux
- Lichtquelle Ultra high CRI COB LED
- Lichtstrom max. 100 Lumen
- IP-Schutzart IP30
- Betriebsdauer mit max. Lumen 2.5 Stunden
- Abmessung LxBxH 159 x 19 x 19 mm
- Gewicht 0.09 kg

Standard-Ausrüstung

- Ladekabel
- Ladegerät
- Handbuch