



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 01.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Kränzle therm C 15/150 Hochdruckreiniger Heisswasser - ölbeheizt

Bestell- und Artikelnummer: 628360

Listenpreis CHF 5'395.00

Fuxpreis CHF 4'856.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Kompaktes Bauformat, Arbeitsdruck bis zu 180 bar, große Räder mit Vollgummibereifung und Rammschutz vorne und hinten – das kennzeichnet die therm C Heißwasser-Maschinen von Kränzle. Die therm C Serie besteht ebenfalls aus drei Geräten, die jeweils mit und ohne Schlauchtrommel erhältlich sind.

- Komfortable Schlauchtrommel, platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz
- Geländegängiges Fahrwerk
- 7.5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Ordnungssystem, praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen
- Rammschutz
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optisches Flammüberwachungssystem
- Sicherheitsthermostat
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennstop bei Heizölmangel
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- WassereingangsfILTER
- Abnehmbare Haube, servicefreundlich



Technische Daten

- Arbeitsdruck 30 - 150 bar | 3 - 15 MPa
- Wasserleistung 15 l/min | 900 l/h
- Zulässiger Überdruck 170 bar | 17 MPa
- Motordrehzahl 1400 min⁻¹
- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 8.7 A
- Leistungsaufnahme 4.8 kW
- Leistungsabgabe 4.0 kW
- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Abmessung (L x B x H) 860 x 580 x 1220 mm
- Gewicht 169 kg

Technische Daten Heisswasser

- Heisswasserabgabe 12 - 80 °C
- Dampfstufe 140 °C
- Heizölverbrauch max. Heizleistung 6.0 kg/h | 7.1 l/h
- Heizölverbrauch ΔT 45° 4.3 kg/h | 5.1 l/h
- Heizleistung 65 kW

Standard-Ausrüstung

- 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel
- Starlet 3 Sicherheits-Abschaltpistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 055
- WassereingangsfILTER