



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Flex CS 68 18-EC Akku-Kreissäge

Bestell- und Artikelnummer: 532-637

Listenpreis CHF 579.07

**Fuxpreis CHF 463.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

- Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Schaltafeln und Span- oder OSB-Platten
- Winkelskala von 0° bis 56°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 56°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch langen Spannhebel
- Hochwertige Schutzhaube und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- Gerade, splitterfreie und krafvolle Schnitte durch den Einsatz von Führungsschienen. Die Führungsschienenennuten befinden sich direkt in der Grundplatte. Kompatibel mit FLEX und anderen Systemen
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 18 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Motorbremse stoppt das Sägeblatt in 2 Sekunden
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- Mit Metallhaken für eine flexible Befestigung
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27, 36 mm
- Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks.



### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 5500 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe 0 - 68 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°) 0 - 50 mm
- Sägeblattdurchmesser 190 mm
- Sägeblattbohrung 20 mm
- Schwenkbereich 0.56 °
- Winkelvoreinstellung 0 / 22,5 / 45 °
- Abmessung (L x B x H) 352 x 200 x 273 mm
- Gewicht ohne Akku 4.3 kg

### Standard-Ausrüstung

- TK-L 374 Transportkoffer L-BOXX® (414107)
- TKE CS 68 18-EC Koffereinlage (533167)
- Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ

(532703)

- Parallelanschlag
- Staubsack