



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 06.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Flex DD 2G 18-EC HD2 C Akku-Bohrschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 535-161

Listenpreis CHF 395.30

**Fuxpreis CHF 316.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Zwei mechanische Gänge kombiniert mit dem Turbo-Modus 2.0 ergeben vier wählbare Stufen - für maximale Kontrolle und bis zu 3000 U/min.
- Höchster Drehmoment von 170 Nm für Bohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen
- Mit abschaltbarer Anti-Kickback Funktion, für konstante Kraftübertragung ohne unerwünschte Unterbrechung. Sinnvoll bei z.B. Metallarbeiten wie Gewindeschneiden, Stufen- oder Kernbohren
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Gasbeschalter mit Einschaltsperr
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Inklusive montierbarem Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks.



### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe 0 - 700 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe 0 - 3000 min<sup>-1</sup>
- Max. Drehmoment. hart 170 Nm
- Max. Bohrdurchmesser Holz 160 mm
- Max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm
- Bohrfutter-Spannweite 1.5 - 13 mm
- Drehmomenteinstellung 22+1 Stufen
- Schalldruckpegel 77 dB(A)
- Vibration <2.5 m/s<sup>2</sup>
- Abmessung (L x B x H) 173 x 65 x 214 mm
- Gewicht ohne Akkupack 1.6 kg

### Standard-Ausrüstung

- Transportkoffer L-BOXX®

- Gürtelclip
- Bitgarage
- Handgriff