MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 03.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX - CH

Bestell- und Artikelnummer: 91C720_Packetpreis

Fuxpreis CHF 4'399.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00
(Fixpreis Aktion 16%)

Beschreibung




- Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.
- Die aufeinander abgestimmten und optimierten Komponenten ermöglichen es, die Maschine ebenso für filigrane Arbeiten einzusetzen, die absolute Präzision abverlangen, wie auch für Schablonenanwendungen im Massivholz.
- Die Feineinstellung der Frästiefe kann exakt fixiert werden, Nacharbeiten werden dadurch zur Ausnahme.
- Für den Fräserwechsel stellen Sie die LO 65 Ec einfach auf den Kopf und können so praktisch und schnell Ihren Fräser wechseln. Eine Spindelarretierung gehört hier natürlich zum Standard.



Einsatzgebiet

- Profil- und Nutarbeiten
- Beschläge einfräsen
- Schwalbenschwanzverbindungen (Lignatool, Arunda)
- Ausfräsungen im Treppenbau
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe



Vorteile

- 2-fach geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung - für eine präzise Führung.
- Individuelle Einstellmöglichkeit von Drehzahl, Frästiefe, Anschlag - für großen und vielseitigen Einsatzbereich.
- Deutliche Zeitersparnis - durch zügiges Fräsen dank dem CUprex Hochleistungs-Motor mit 2600 Watt.
- Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.

Technische Daten

- Frästiefe 0 - 65 mm
- Werkzeugaufnahme Ø 1/2" / 6 - 12 mm
- Nennleerlaufdrehzahl 10000 - 22000 1/min

- Nennaufnahme 2600 W
- Gewicht 6,9 kg
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz

Standard-Ausrüstung

- Parallelanschlag mit Feineinstellung; Best. Nr. 204310
- Kopierring Ø 30 mm; Best. Nr. 038971
- Spannzange Ø 8 mm; Best. Nr. 093256
- Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1; Best. Nr. 201575
- Absaughaube; Best. Nr. 204325
- Revolveranschlag
- Einmaulschlüssel 22 mm; Best. Nr. 093012
- Anschlussleitung 5 m
- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX