Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita PB003GZ Tragbare-Akku-Bandsäge

Bestell- und Artikelnummer: PB003GZ

Listenpreis CHF 425.00

Fuxpreis CHF 359.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00



Beschreibung

Leistungsstarke, XGT®-Tragbare- Akku-Bandsäge.

Die kabellose XGT®-Tragbare- Akku-Bandsäge mit variabler Drehzahl verfügt über einen bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor, eine Drehzahlregelung sowie einen stabilen Aluminiumrahmen für präzise und gleichmässige Schnitte. Sie ist mit einer elektrischen Bremse, einer einstellbaren Sägeblattführung, einem werkzeuglosen Anschlag, LED-Beleuchtung und einem ergonomischen Griff für eine sichere und effiziente Bedienung ausgestattet.

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- Konstantelektronik für konstante Drehzahl unabhängig der geforderten Kraft.
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit.
- Eingebautes LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich.
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.

Technische Daten

- Akkuspannung 40 V
- Akkusystem XGT JA
- Motor ohne Kohlebürsten JA
- Motorbremse JA
- Max. Schnittleistung Rohr 66 x 66 mm
- Sägeblatt 13 x 0.5 x 835 mm
- Blattgeschwindigkeit 0 - 3.2 m/s
- Schallleistungspegel 90 dB(A)
- Geräuschunsicherheit (K-Faktor). Schallleistungspegel 3 dB(A)
- Schalldruckpegel 82 dB(A)
- Geräuschunsicherheit (K-Faktor). Schalldruckpegel 3 dB(A)
- Vibrationswerte. Schneiden von Metall 1.4 m/s²
- Messunsicherheit (K-Wert). Schneiden von Metall 1.5 m/s²
- Abmessung (L x B x H) 392 x 188 x 256 mm
- Maschinengewicht 3.3 kg
- Gewicht inkl. Akku 4.0 - 5.2 kg

Standard-Ausrüstung

- Imbus-Schlüssel 4 mm