Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 15.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell MT 55-18 PURE Akku-Tauchsäge

Bestell- und Artikelnummer: 91F502

Fuxpreis CHF 836.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00



Beschreibung

Konstruktion, Funktion und die flache Schutzhaube machen die MT 55 zu einer besonderen Tauchsäge.
Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert. Damit sägt die MT 55 saubere Sichtkanten wie eine stationäre Maschine und das auch bei abgenutztem Spanreißschutz.
Jetzt sind Schnitttiefen (ohne Schiene) bis 57 mm möglich. Durch das innovative Schwenksystem sind selbst bei Schrägschnitten kaum Grenzen gesetzt.
Das MAFELL ErgoBalanceConcept sorgt mit der cleverer Gewichtsverteilung und roten Bedienelemente für eine optimale Führung und komfortable Handhabung – selbst in anspruchsvollen Arbeitspositionen.

Einsatzgebiet

- Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte -1 bis +48°
- Tauchschnitte
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Zementfaserplatten, Trespa, OSB, Gipsfaserplatten, Kunststoff, Fassadenplatten, Plattenwerkstoffe

Vorteile

- Für die „haarscharfe“ Feineinstellung (Skala 0,1 mm) der Schnitttiefe, z. B. bei nachgeschärften Sägeblättern.
- Das geschlossene Sägeblattgehäuse und der Schutzschieber am Sägeschnitt sorgen für eine überaus geringe Staubentwicklung.
- Die Schnitttiefe kann millimetergenau eingestellt werden. Ob mit oder ohne Schiene: durch einfaches Drehen des Schnitttiefenzeigers wird zu jedem Zeitpunkt die exakte Schnitttiefe angezeigt.
- Bei Schrägschnitten wird die Winkeleinstellung mit einer halben Umdrehung mit nur einer Klemmschraube an zwei Stellen fixiert.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Nennleerlaufdrehzahl 2660 - 5930 min^{-1}
- Schnitttiefe 0 - 56.5 mm
- Schnitttiefe bei 45° 0 - 45.1 mm
- Schwenkbereich - 1° - + 48°
- Gewicht ohne Akku 4.5 kg

Standard-Ausrüstung

- Transport- und Aufbewahrungsbox MAX3
- Sägeblatt KSB-WF162 GT HW, 162 x 1,8 x 20 mm, Z49-7, 3WZ/FZ
- Sechskantschlüssel 5 mm
- Spänebeutel